

▶ ABV-kædemotor CA2 300N



ABV-kædemotor iht. EN 12101-2.

ABV-kædemotor der imødekommer kravene i EN 12101-2 til brandventilation. Fåes i slaglængder op til 603mm med 300N kraft. Med integreret endestopsafbryder. Motoren er vedligeholdelsesfri samt korrosionsbestandig.



Tekniske data:

Forsyningsspænding:	24V DC (-10% / + 25%)
Strømforbrug drift:	0,8A
Tryk-/trækkraft:	300N
Holdekraft:	3000N
Tilslutning:	2-polet skrueklemme
Endestop:	Indbygget afbryder i åbneretning, elektronisk endestop i lukkeretning
Hastighed:	11 sek. / 100mm
Indkoblingsvarighed:	1 min. on, 2 min. off
Kapslingsklasse:	IP20
Omgivelsestemperatur	-5°C til +75°C
Levetid:	Re 10.000
Dimensioner:	189, 258, 327mm slagl. 544x40x40mm (L*xHxB) 419mm slagl. 637x40x40mm (L*xHxB) 511, 603mm slagl. 820x40x40mm (L*xHxB)
Farve:	W = Hvid RAL 9016 / S = sølvgrå RAL 9006

Motor - slaglængde	Hvid RAL 9016	Sølvgrå RAL 9006	Mindste vindueshøjde
CA2/189mm-300N/ABV	20300845	20300840	255 mm
CA2/258mm-300N/ABV	20300855	20300850	355 mm
CA2/327mm-300N/ABV	20300865	20300860	445 mm
CA2/419mm-300N/ABV	20300875	20300870	590 mm
CA2/511mm-300N/ABV	20300885	20300880	725 mm
CA2/603mm-300N/ABV	20300895	20300890	855 mm

Beslag	Hvid RAL 9016	Sølvgrå RAL 9006
DF-0	2502359	2502391
KF-0	2502367	20300897
KF-10	2600161	2600179
KF-15	2502375	2502409